

EXPRESSO

MINI NIVELEUR HYDRAULIQUE À LÈVRE TÉLESCOPIQUE ET ZONE REFUGE

RÉF. STVA 6/750/22



Zone refuge
anti-écrasement

- Ce mini-niveleur est pourvu d'une **zone refuge anti-écrasement** qui protège les personnes de l'écrasement entre le quai et la remorque lors de l'accostage des camions.
- L'**ajustement très précis de la lèvre télescopique permet le déchargement des premières palettes** si besoin.
- Au repos, la position relevée du pont permet d'éviter les chutes du quai des personnes.
- Permet un **accès piéton** lorsque la lèvre est rentrée pour ouverture de la porte du camion

ANTI-ÉCRASEMENT
Conforme
aux normes
NF EN349
NF EN1398

Fonctionnement :

- ▶ **Accès piéton (lèvre rentrée pour ouverture de la porte du camion) :** pression maintenue sur le bouton poussoir "Accès piéton", Le plateau descend et s'arrête à l'horizontale, le personnel peut aller ouvrir la porte du camion en toute sécurité. **Le voyant rouge sur le coffret est allumé.**
- ▶ **Position de travail :** appuyer sur le bouton poussoir "Montée" ou bouton poussoir "Sortie lèvre" (pression maintenue) pour mettre le pont en position sur la remorque.
- ▶ L'ajustement télescopique de la lèvre de façon très précise peut permettre le déchargement des premières palettes. **Le voyant rouge sur le coffret est éteint.**
- ▶ **Rangement :** impulsion sur le bouton poussoir "Rangement" La lèvre rentre et le plateau monte à la verticale et reste en position. **Le voyant rouge est allumé.**



Coffret électrique IP55

Protection moteur / Circuit de commande 24 V Protection circuit de commande par fusible / Interrupteur général rotatif cadenassable /
Voyants : "Sous tension" / "Accès interdit"
Boutons poussoirs : "Accès piéton" / "Rangement" (plateau en position relevée), "Montée" (avec réarmement), "Sortie lèvre" / "Rentrée lèvre"

MINI NIVELEUR HYDRAULIQUE

À LÈVRE TÉLESCOPIQUE ET ZONE REFUGE - RÉF. STVA 6/750/22

Construction

- Plate-forme en tôle larmée épaisseur 6/8 mm
- Renforts plate-forme en profilé plié de 4 mm
- Lèvre en tôle larmée épaisseur 15/17 mm avec renforts prolongés
- Châssis monobloc avec butoirs intégrés
- La longueur au repos avec butoirs Réf. BUMO115 de 790 mm permet d'installer un sas de profondeur 900 mm

Hydraulique

- Centrale hydraulique embarquée
- Alimentation 400 ou 230 V TRI, 50 Hz+Terre
- Vérin de levée de la plate-forme, simple effet
- Vérin de poussée de lèvre, double effet

Sécurité

- Jupes latérales en tôle de 4 mm
- Béquille de maintenance
- Clapet parachute
- Arrêt d'urgence type "coup de poing" avec bouton de réarmement
- Zone refuge anti-écrasement de 500 mm
- Système antichute d'engins et de personnes grâce au pont relevé en position repos

Charge utile	6 tonnes
Course lèvre	250 mm
Longueur au repos	790 mm
Longueur utile	1000 mm
Largeur plate-forme	2200 mm
Largeur lèvre	2150 mm
Position de travail haute/basse	± 125 mm
Butée mécanique basse	- 250 mm



Pose
sans génie
civil



Accès piéton, lèvre rentrée
pour ouverture de la porte
du camion



Mini niveleur en
position de travail,
lèvre sortie



EXPRESSO France SAS
PA Les Coteaux de la Mossig
6 rue Frédéric Bartholdi - 67319 Wasselonne
Tél +33 (0)3 88 04 20 30 - Fax +33 (0)3 88 04 20 39
www.expresso-france.com